

PFAFF® *creative*™ vergelijkingstabel

PFAFF
Perfection starts here.™



creative icon™ 2



creative performance™ 950



creative™ 4.5



creative™ 3.0



creative™ *ambition*™ 640



creative expect™ 350

Borduurfuncties:

Projectie borduurmotief	•					
Borduurring scannen	•					
mySewnet™ Library op het scherm*	•	•				•
Geschikt voor het <i>creative</i> ™ versierapparaat^	•	•				
Grootte borduureenheid	360 x 350	360 x 350		260 x 200	240 x 150	170 x 100
Optionele borduureenheden			360 x 350 260 x 200			
Create Shape	•	•	•			
Create Appliqué	•	•				
Garenkleuren selecteren op mercknummers	•	•				
Borduurmotief vergroten/verkleinen	•	•			•**	
Kleurblokken sorteren	•	•				
Kleurblokken samenvoegen	•	•			•**	
Borduurvolgorde veranderen	•	•				
Groeperen	•	•	•		•**	•
Embroidery Stitch Editor	•	•	•			
Borduurkleuren veranderen	•	•	•		•**	•
Meerdere borduurmotieën selecteren	•	•	•	Eén of alle selecteren	•**	Meerdere selecteren
Borduurmotief schalen	•	•	•	•	•	•
Borduurmotief roteren	Stappen van 1°	Stappen van 1°	Stappen van 1°	Stappen van 1°	•	•
Borduurmotief spiegelen	•	•	•	•	•	•
Monochroom	•	•	•	•	•	
Rijen in de borduurring	Twee opties	Twee opties	Twee opties	•	•	

* Abonnement vereist na 30 dagen.

^ Optioneel accessoire.

** Borduurcomputersoftware is inbegrepen bij de *creative ambition* 640 naai- en borduurmachine.

PFAFF *creative* vergelijkingstabel

PFAFF
Perfection starts here.™



creative icon™ 2



creative performance™ 950



creative™ 4.5



creative™ 3.0



creative™ ambition™ 640



creative expect™ 350

Doorlopende aanpassing van de naaivoetheogte bij borduren (met naaivoet 6D)	•	•	•			
PFAFF® draagtas voor borduureenheid inbegrepen	•	•	Alleen bij 360 x 350			
Ongedaan maken/opnieuw uitvoeren	•	•	•			•
Alle steken kunnen worden geborduurd	•	•	•			
Naar steek springen	•	•	•			•
Huidige status opslaan/automatisch opslaan	•	•	•			
Weergave geschatte borduurtijd	•	•	•			
Precise Positioning	•	•	•	Basis		Basis
Inzoomen/uitzoomen	•	•	•	•		
Sprongsteken afsnijden bij borduren	•	•	•	•		•
Inbegrepen borduurmotieven	873	840	270	157	101	180
Inbegrepen borduurlettertypes	8	8	3	2	2	10
Inbegrepen borduurringen	4	3	2 bij kleine eenheid 3 bij grote eenheid	2	1	2
Naaifuncties :						
Naaivoetherkenning via kunstmatige intelligentie	•					
Projectie – steek, raster, instelbare hulplijnen	•					
Grote naairuimte	310 mm	310 mm	250 mm	250 mm	200 mm	165 mm
Het originele IDT™ systeem	Verbeterd	Verbeterd	•	•	•	
Verbeterd stoftransportsysteem	•	•				
Veel verschillende prachtige steken	806	782	480	254	150	250
Inbegrepen naailettertypes	6	6	5	4	2	4

PFAFF *creative* vergelijkingstabel

PFAFF
Perfection starts here.™



creative icon™ 2



creative performance™ 950



creative™ 4.5



creative™ 3.0



creative™ ambition™ 640



creative expect™ 350

Straalsteken	•	•				
Zwevende steken	•	•				
Kanten randsteken	•	•				
Lintsteken	Drievoudig, dubbel en enkel	Drievoudig, dubbel en enkel	Enkel			
Maxisteken	•	•	•			
Stapelsteken	•	•	•			
Elektronische kniehevel	•	•	•			
Naaïen met borduureenheid bevestigd	•	•	•			
Automatisch verzinken van de transporteur	•	•	•			Alleen bij borduren
Stitch Creator™ funtie	•	•	•	•		
Patchworkprogramma	•	•	•	•		
Enkelmotiefprogramma	•	•	•	•		
Tapering van alle 9 mm decoratieve steken	•	•	•	•		
Afbeelding spiegelen	•	•	•	•	•	
Steekpositie	•	•	•	•		•
Automatische naaivoetlichter	•	•	•	•		
Regelbare naaivoetdruk	•	•	•	•	•	
Start/Stop – naaïen zonder het voetpedaal	•	•	•	•	•	•
Naaldstop omhoog/omlaag	•	•	•	•	•	•
Free-Motion opties	4	4	3	3	1	1
Naaivoet extra hoog	•	•	•	•	•	•
Reeksen	•	•	•	•	•	•
Reeksopdrachten programmeren	•	•	•	•		
Sensormatic eenstaps-knoopsgat	•	•	•	•	Eenstaps-knoopsgat	Eenstaps-knoopsgat
Tweelingnaaldprogramma	•	•	•	•	•	•

creative signature naaiprogramma's

PFAFF *creative* vergelijkingstabel

PFAFF
Perfection starts here.™



creative icon™ 2



creative performance™ 950



creative™ 4.5



creative™ 3.0



creative™ ambition™ 640



creative expect™ 350

Steek opnieuw beginnen	•	•	•	•		
Steekbreedtebeveiliging	•	•	•	•	•	•
Sensor voor rechtstiksteekplaat	•	•				
Installatiehandleiding op het scherm	•	•				
Geschikt voor mySewnet™	•	•				•
Telefoon-app beschikbaar	•	•	•	•	•	•
ActivStitch™ technologie	•	•				
IDT™ systeemsensor	•	•				
Schermtype	Capacitief kleuren touch screen	Capacitief kleuren touch screen	Kleuren touch screen	Kleuren touch screen	Monochroom gratisch scherm	Kleuren touch screen
Schermgrootte	218 x 136 mm 10.1"	218 x 136 mm 10.1"	116 x 87 mm 5.7"	70 x 53 mm 3.5"	72 x 35 mm 3.2"	154 x 85 mm 7"
Kleuren limited edition	3					
Draadinsteker	Volledig automatisch	Volledig automatisch	Semi-automatisch	Semi-automatisch	Semi-automatisch	Semi-automatisch
Deksel open met één aanraking	•	•				
30% grotere spoel	•	•				
Schermkleurenthema's	8	2				
Aanpasbare schermindeling	•	•				
Aparte opspoelmotor	•	•	•			
Borduurmotief verzenden	WiFi/USB	WiFi/USB	USB/ Computerkabel- aansluiting	USB	USB	WiFi/USB

PFAFF *creative* vergelijkingstabel

PFAFF
Perfection starts here.™



creative icon™ 2



creative performance™ 950



creative™ 4.5



creative™ 3.0



creative™ ambition™ 640



creative expect™ 350

Hulp op het scherm	Aan de slag, video tutorials, naaiprojecten, naald- en accessoireshand-leidingen	Aan de slag, video tutorials, naaiprojecten, naald- en accessoireshand-leidingen	Index Help			
Quick Help systeem	•	•	•	•	Infotoets	
Uitschuifbare draadgeleider	•	•				
Ledverlichting	Geen schaduw	Geen schaduw	•	•	•	•
Aantal meegeleverde naaivoeten	12	12	11	8	8	7
Met rubber beklede accessoiredoos	•	•				
Stylus en ingebouwde stylushouder	Capacitief touch screen, geen stylus nodig	Capacitief touch screen, geen stylus nodig	•	•		Stylus inbegrepen
Boven- en onderdraadsensor	•	•	•	•	Bovendraadsensor	•
Rechtstreeks opspoelen vanaf de naald	•	•	•	•	•	
Klok, timer, stopwatch, alarmmogelijkheden	•	•				
Persoonlijk menu	mySewnet cloud-opslag	mySewnet cloud-opslag	8 x 16	3 x 10	1 x1	mySewnet cloud-opslag
Snelheidsbereik	Schuifregelaar voor variabele snelheid	Schuifregelaar voor variabele snelheid	•	•	Snelheidsschuif	Snelheidsschuif
Update mogelijk	•	•	•	•	•	•
USB-aansluiting	2 poorten	2 poorten	2 poorten	1 poort	1 poort	1 poort