

SINGER®

Nieuwe generatie Heavy Duty™ naaimachines Vergelijkingstabel



FUNCTIE	4532™	4523™	4511™	
Aantal steken	32	23	11	
Snelheidscontrole	●	●		
Met rubber beklede keuzeknoppen	●	●		
Draadinsteker	●	●		
Knoopsgatensysteem	1-Staps	1-Staps	4-Staps	
Aantal inbegrepen naaivoeten	4	4	4	
Verzinking transporteur	●	●	●	
Instelbare naaldpositie	●	●	●	
Instelbare steekbreedte en steeklengte	●	●	●	
Volledig metalen binnenframe	●	●	●	
Steekplaat van roestvrijstaal	●	●	●	
Spoel van bovenaf in te leggen	●	●	●	
Regelbare naaivoetdruk	●	●	●	
Regelbare stekenbalans	●	●	●	
Breedte van C-ruimte	160 mm	160 mm	160 mm	
Hoogte van C-ruimte	108 mm	108 mm	108 mm	
Vrije arm	●	●	●	
Maximale steekbreedte	6 mm	6 mm	6 mm	
Maximale steeklengte	4 mm	4 mm	4 mm	
Maximale naaisnelheid	1000 spm	1000 spm	1000 spm	
Universeel voltage	110v & 220v	110v & 220v	110v & 220v	
DC motor	●	●	●	
Verlengtafel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	
Inbegrepen naaivoeten	Universele naaivoet, ritsvoet, blindzoomvoet, 1-staps knoopsgatenvoet	Universele naaivoet, ritsvoet, blindzoomvoet, 1-staps knoopsgatenvoet	Universele naaivoet, ritsvoet, blindzoomvoet, 4-staps knoopsgatenvoet	